

Bluetooth vleugelrad anemometer met smartphone

testo 410i

Professionele compacte meetinstrumenten uit de Testo Smart Probes serie voor het gebruik met smartphones/tablets.

Eenvoudig en snel meten en inregelen van uitblaasroosters

Duidelijk overzicht van de luchthoeveelheden over tal van uitblaasroosters, met als doel uw klimaatinstallatie vakkundig in te kunnen regelen.

Meetgegevens analyseren en verzenden d.m.v. Smart Probes App

Meting van lichtsnelheid, luchtstroom, luchttemperatuur en luchthoeveelheid.

Ruimtebesparend en eenvoudig te transporteren



m/s

°C



Bluetooth
+ App

Download nu gratis de
testo Smart Probes App



De testo 410i, de handzame vleugelrad anemometer i.c.m. de smartphone of tablet is uitermate geschikt voor metingen van lichtsnelheid, luchtstroom, temperatuur en luchthoeveelheid aan uitblaasroosters. De meetgegevens kunnen eenvoudig in de Smart Probes App worden uitgelezen en als diagram of tabelvorm weergegeven.

Ook kunt u met de app de meetprotocollen configureren (puntgemiddelde en tijdsmeting) en direct verzenden als PDF of Excel.

Technische gegevens/toebehoren

testo 410i

Testo 410i, de vleugelrad anemometer werkend met smartphone, incl. batterijen en kalibratieprotocol.

Bestel nr. 0560 1410



testo Smart Probes App

De App verandert uw smartphone of tablet in het display van het meetinstrument. Zowel de bediening als de display van het instrument gaat via de Testo Smart Probes App op uw smartphone of tablet d.m.v. de draadloze Bluetooth verbinding. De App biedt ook de mogelijkheid om meetprotocollen aan te maken, foto's toe te voegen en van notities te voorzien en deze via e-mail te verzenden. Geschikt voor IOS en Android toestellen.

Sensor type	Vleugelrad
Meetbereik	0.4 ... 30 m/s
Nauwkeurigheid ±1 digit	±(0.2 m/s + 2 % v.d. mw.) (0.4 ... 20 m/s)
Resolutie	0.1 m/s
Sensor type	NTC
Meetbereik	-20 ... +60 °C
Nauwkeurigheid ±1 digit	±0.5 °C
Resolutie	0.1 °C

Algemene technische gegevens

Compatibiliteit	vereist iOS 8.3 of recenter / Android 4.3 of recenter vereiste mobiel apparaat met Bluetooth 4.0
Opslag temperatuur	-20 ... +60 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 ... +50 °C
Batterij type	3 Mignon AAA
Levensduur batterij	130 ur
Afmetingen	154 x 43 x 21 mm 40 mm vleugelrad diameter

Accessoires

Bestelnr.

Testo Smart case (VAC) voor opslag en transport van testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i en testo 905i, afmetingen 270 x 190 x 60 mm	0516 0260	
ISO kalibratie certificaat luchtsnelheid, twee punts kalibratie, kalibratiepunten 5; 10 m/s	0520 0094	
ISO kalibratie certificaat luchtsnelheid, hittedraad, vleugelrad, pitot buis; kalibratie punten 5; 10; 15; 20 m/s	0520 0034	

