



INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFinish HN

De elastische verf is ontworpen voor bescherming en bedekking van ArmaFlex

- // Niet-druipende lak
- // Permanent elastisch
- // Bestand tegen weersinvloeden
- // Goede verouderingsbestendigheid

www.armacell.com



 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFINISH HN

Korte omschrijving	Armafinish HN is een verf die duurzaam elastisch blijft, bestand is tegen weersinvloeden en goed bestand is tegen veroudering.
Materiaaltype	Niet druipende verf.
Productkleurbereik	Wit (RAL-9003) Grijs (RAL-7046) Blauw (RAL-5015) Rood (RAL-3016)
Toepassingen	Bescherming van ArmaFlex isolatiematerialen bij installatie buitenshuis en voor markeringsdoeleinden bij gebruik binnenshuis.
Installatie	Alle ArmaFlex isolatie (behalve HT/ArmaFlex en ArmaFlex producten op basis van Armaprene, zie relevant productinformatieblad) die buiten worden aangebracht kunnen worden gecoat met twee volledige lagen ArmaFinish HN. Verf kan worden aangebracht met een kwast of roller. Reinig het gereedschap met water.
Opmerkingen	Onbeschermd ArmaFlex mag niet langer dan 3 dagen aan weersinvloeden worden blootgesteld, dus de verf moet zo snel mogelijk worden aangebracht. De bescherm laag moet regelmatig gecontroleerd worden. Uiterlijk na 2 jaar moeten nog twee lagen worden aangebracht.

Eigenschap	Waarde / Beoordeling	Standaard / Testmethode
Gezondheid en milieu		
Gezondheidsaspecten	MSDS beschikbaar op aanvraag.	
Andere technische eigenschappen		
Toepassingsvoorwaarden	Toepassingstemperatuur: + 10 °C tot + 30 °C maximale relatieve vochtigheid: 80%.	
Uithardingstijd	Droogtijd bij + 20 °C: ca. 2 uur. Deze tijd moet ook worden aangehouden tussen de lagen; de tweede laag moet binnen 7 dagen worden aangebracht.	
Afvoeren en recyclen	De toekenning van een afvalcodenummer, volgens de Europese afvalcatalogus, moet gebeuren in overleg met de regionale afvalverwerker. Restanten moeten uit de verpakking worden verwijderd en na lediging volledig worden verwijderd volgens de voorschriften voor afvalverwijdering. Onvolledig geleegde verpakkingen moeten op de door de regionale afvalverwerker voorgeschreven wijze worden afgevoerd. Voor meer details zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.	
Gevarenklasse	Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften. Meer informatie is beschikbaar in het veiligheidsinformatieblad.	
Houdbaarheid	12 maanden	
Opslag	Het materiaal moet worden opgeslagen in een goed gesloten verpakking op een koele, goed geventileerde plaats. Beschermen tegen vorst en niet opslaan onder + 5°C.	
Opbrengst	Normaal verbruik: 0,25 l/m² bij twee lagen (komt overeen met een droge laagdikte van 0,26 mm).	

Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die bereikt werden onder specifieke omstandigheden die gedefinieerd zijn overeenkomstig de gereferenceerde testnormen. Niettegenstaande het feit dat alle voorzorgen worden genomen om te verzekeren dat voormelde gegevens en technische informatie up-to-date zijn, geeft Armacell geen enkele expliciete of impliciete verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid, de inhoud of volledigheid van voormelde gegevens en technische informatie. Armacell draagt ook geen enkel aansprakelijkheidsrisico ten aanzien van enige persoon, ingevolge het gebruik van voormelde gegevens en technische informatie. Armacell behoudt zich het recht voor om het huidige document ten allen tijde te herroepen, te wijzigen of te amenderen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om na te gaan of het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De verantwoordelijkheid voor de professionele en correcte installatie en voor de naleving van de relevante bouwreglementeringen ligt bij de klant. Dit document is of maakt geen deel uit van een wettelijk verkoop- of contractaanbod.

Uw vertrouwen in ons bedrijf komt op de eerste plaats bij Armacell. Daarom willen we u laten weten wat uw rechten zijn en het eenvoudiger voor u maken om te begrijpen welke informatie wij verzamelen en waarom. Als u meer wilt weten over onze verwerking van uw gegevens, verwijzen wij u naar ons gegevensbeschermingsbeleid.

© Armacell, 2026. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken gevolgd door © of TM zijn handelsmerken van de Armacell Groep.

Accessoires | ArmaFinish HN | Brochure | 062026 | nl-NL

OVER ARMACELL

Als uitvinder van flexibel schuim voor isolatie van apparatuur en als toonaangevende leverancier van technisch schuim, ontwikkelt Armacell innovatieve en veilige thermische en mechanische oplossingen die duurzame waarde creëren voor haar klanten. De producten van Armacell dragen aanzienlijk bij aan het stimuleren van energie-efficiëntie wereldwijd. Met meer dan 3.100 medewerkers en 26 fabrieken in 20 landen, heeft het bedrijf twee kernactiviteiten, Advanced Insulation en Engineered Foams. Armacell richt zich op isolatiematerialen voor technische apparatuur, hoogwaardige schuimen voor akoestiek en lichtgewicht toepassingen, gerecycled PET, de nieuwste generatie aerogel technologie en passieve brandbeveiligingstoepassingen.



Kijk voor meer informatie op:
www.armacell.com