



Amperetang

testo 770-1
testo 770-2
testo 770-3

Unieke tangmechanisme

Auto AC/DC voor stroom en voltage

TRMS meting

Groot verlicht display

Extra functies zoals: start stroom, μA meting Bluetooth

Bluetooth en testo Smart Probes App



°C/°F

F

V

A

Ω

Hz

De drie meetinstrumenten in de testo 770 cable-grab™ familie zijn uitermate geschikt voor contactloze stroom metingen in schakelkasten. De automatische parameter herkenning biedt extra zekerheid. De testo 770-1 is de standaard versie voor de dagelijkse werkzaamheden incl. de meting voor startstroom. De testo 770-2 heeft ook een

μA meetbereik alsook de mogelijkheid om via adapter de K thermokoppel aan te sluiten. De testo 770-3 beschikt ook over een Bluetooth module en kan is te gebruiken met de Smart Probes App. In de App kunt is er ook grafiekweergave mogelijk en kunt u direct een rapportage maken

Technische gegevens

testo 770-1

Testo 770-1, TRMS amperetang incl. batterijen en één set meetkabels

Bestelnr. 0590 7701



testo 770-2

Testo 770-2, TRMS amperetang incl. batterijen, één set meetkabels en één adapter voor type K thermokoppels

Bestelnr. 0590 7702



testo 770-3

Testo 770-3, amperetang incl. batterijen en één set meetkabels

Bestelnr. 0590 7703



Technische gegevens	testo 770-1	testo 770-2	testo 770-3
True RMS		✓	
Basic nauwkeurigheid	0.8 %		0.1 %
AC/DC voltage meetbereik	1 mV tot 600 V AC/DC		
Meetbereik AC/DC current	0.1 ... 400 A AC/DC		0.1 ... 600 A AC/DC
Power meting	-		✓
µA meetbereik	-	0.1 ... 400 µA AC/DC	
Weerstand meetbereik	0.1 Ω ... 40 MΩ		0.1 Ω ... 60 MΩ
Frequency meetbereik	0.001 Hz ... 10 kHz		
Capacitance meetbereik	0.001 µF tot 100 µF		0.001 µF ... 60,000 µF
Temperatuur meetbereik	-	-20 ... +500°C	
Bluetooth en Smart Probes App	-		✓
Continuity testing		✓	
Diode test		✓	
Display (counts)	4,000		6,000
Overvoltage category	CATIV/600 V CATIII/1,000 V		
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +50°C		
Opslagtemperatuur	-15 ... +60°C		
Afmetingen	243 x 96 x 43 mm (L x B x H)		
Gewicht	378 g		
Garantie	2 jaar		
Autorisatie	TÜV, CSA, CE		
Standaard	EN 61326-1, EN 61140		

1981 1554/cw/1/07.2015

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.

Accessoires

Bestelnr.

Type K thermokoppel adapter (alleen voor testo 770-2/-3)	0590 0021	
Set veiligheid krokodillenbek clips	0590 0008	
Set krokodillenbek clips	0590 0009	
Set van 4 mm standaard meetkabels (hoekige plug)	0590 0011	
Set van 4 mm standaard meetkabels (rechte plug)	0590 0012	

Accessoires

Bestelnr.

Set van meetkabel extensions (rechte plug)	0590 0013	
Set van meetkabel extensions (hoekige plug)	0590 0014	
Set vervangende meetspits	0590 0015	
testo 755/770 transporttas	0590 0017	
ISO kalibratie certificaat amperetang	23 05208212	
DAkkS kalibratie amperetang	0520 0771	

Testo BV
Postbus 1026, 1300 BA Almere
Randstad 21-53, 1314 BH Almere
Telefoon 036-5487 000
Fax 036-5487 009
E-mail info@testo.nl

