

Productinformatie 01

17-01-2025

NMC-FIX Lijm

De verlijming met NMC-FIX lijn is de enige gegarandeerde methode om de krimpspanning in de isolatiematerialen van Climaflex® Naturefoam, Climatube® en Insul-Tube® op te vangen.

NMC-FIX lijn is een Tolueenvrije lijn op basis van synthetische rubbers en harsen die door fysische droging en kristallisatie plaatsvindt, een droogproces waarbij geen chemische reactie plaatsvindt. NMC-FIX lijn is een speciale contactlijn bedoeld voor kunststofschuim.

NMC-FIX lijn is **16 x sterker** als de krachten die ontstaan door de normale krimp van Climaflex® Naturefoam Climatube® of Insul-Tube® leidingisolatie.

Technische informatie:

- Temperatuurbestendigheid -20 °C tot 80 °C
- Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +25 °C
- Droogtijd ca. 36 uur bij volledige uitharding
- Dichtheid 0,81 g/ml

Verbruik en gewicht:

Het gewicht dat overblijft na verwerking is 20-25 % stofgehalte over het totaalgewicht.

Het verbruik bij rollen is gemiddeld 1 liter op 1,5 m² per zijde, voor het gebruik van leidingisolatie zie onderstaand tabel:

Schuimdikte isolatie	Alleen kopse kanten	Lengtenaad + kopse kanten
06 mm leidingisolatie	1 ltr op 2.800 meter	1 ltr op 180 meter
09 mm leidingisolatie	1 ltr op 2.500 meter	1 ltr op 160 meter
13 mm leidingisolatie	1 ltr op 2.000 meter	1 ltr op 110 meter
19 mm leidingisolatie	1 ltr op 1.500 meter	1 ltr op 80 meter
25 mm leidingisolatie	1 ltr op 1.000 meter	1 ltr op 50 meter

