

INSUL-TUBE[®] SUPPORT



Leidingdrager voor gebruik in klimaat- en koeltechniek waarvan de kern vervaardigd is uit PIR-schuim en de zijstukken voorzien zijn van een geslotencellig elastomeerschuim. De leidingdrager is voorzien van een zelfklevende ommanteling op basis van siliconen.

- Snelle en bedrijfszekere montage ter voorkoming van koudebruggen

Producteigenschappen

- Isolatiewaarde: 0,036 W/mK bij 0 °C
- Waterdamp diffusieweerstand: ≥ 7000
- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot +105 °C
- Verwerkingstemperatuur: $\geq +5$ °C



NMC behoudt zich het recht voor om, zonder voorafkondiging productverbeteringen conform de laatste stand der techniek door te voeren. Alle informatie zijn te goeder trouw weergegeven. Als U eender welke vraag betreffende technische details heeft kunt U steeds onze technische diensten contacteren. Elke reproductie of herdruk uitsluitend met onze expliciete goedkeuring.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten - Belgien
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu

