

INSUL-TUBE®



Flexibele buisisolatie uit zwartgekleurd elastomeerschuim met een gesloten celstructuur voor gebruik in klimaat- en koeltechniek.

- Condenswater wordt voorkomen
- Minimaal energieverlies

Producteigenschappen

- Isolatie waarde (DIN 52613 / EN ISO 8497):
0,040 W/mK bij +40 °C
0,038 W/mK bij +20 °C
0,036 W/mK bij 0 °C
0,034 W/mK bij -20 °C
- Waterdampdiffusieweerstand:
≥ 7000 (DIN 52615 / EN 13469)
- Brandklasse: B_s3d0 (EN 13501-1)
equivalent B1 (DIN 4102)
equivalent A1/NBN S 21-203
equivalent NEN 6065 / 6066 Klasse 2
- Materiaaleigenschap van het schuim: -40°C tot +105°C
- Gebruikstemperatuur: -40°C tot +105°C (EN 14707)
- Geluiddemping: tot 23 dB(A) (DIN 52218)



NMC behoudt zich het recht voor om, zonder voorafkondiging productverbeteringen conform de laatste stand der techniek door te voeren. Alle informatie zijn te goeder trouw weergegeven. Als U eender welke vraag betreffende technische details heeft kunt U steeds onze technische diensten contacteren. Elke reproductie of herdruk uitsluitend met onze expliciete goedkeuring.

NMC sa
Gert-Noël-Strasse - B-4731 Eynatten - België
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu

