



INSUL-TUBE®

coil

MATERIAAL	INSUL-TUBE® coil is een flexibel isolatiemateriaal op basis van rubber met een gesloten celstructuur (opgerold als coil).	
THERMISCHE WARMTEGELEIDING (EN ISO 8497)	0,033 W/mK bij -30 °C 0,034 W/mK bij 0 °C	0,038 W/mK bij 40 °C 0,041 W/mK bij 70 °C
GEBRUIKSTEMPERATUUR (EN 14707)	-30 °C tot +110 °C	
BRANDGEDRAG (EN 13501-1)	B _s 3d0	
WATERDAMP- DIFFUSIEWEERSTAND (EN 13469)	≤ 25 mm: 10.000 μ ≥ 32 mm: 7.000 μ	
TOEPASSINGSGBIED	Verwarming en Sanitair Koelstystemen	Airconditioning Scheepsbouw

VOORDELEN

- De uitstekende thermische eigenschappen verminderen aanzienlijk het energieverbruik van klimaat- en koeltechnische, evenals van verwarming- en sanitaire installaties
- Verbetering van de economische en ecologische efficiëntie van de gehele installatie
- Voorkomt vorming van condenswater
- Geluiddempende eigenschappen voor een beter akoestisch comfort
- Minimaal snijverlies
- Beperkt rand-aan-rand lijmen

Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com



NMC sa


Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

INSUL-TUBE®

coil



	Koper CU		Staal FE			PVE MSV & PEX				
Type	NW DN	Buiten Ø mm	NW DN	Buiten Ø mm inch		Buiten Ø mm	A mm	B mm	Lengte m	VPE m
6 x 6	4	6	-	-	-	-	6	6	50	50
8 x 6	6	8	-	-	-	-	8	6	48	48
10 x 6	8	10	6	10,2	1/8	-	10	6	46	46
12 x 6	10	12	-	-	-	-	12	6	40	40
15 x 6	10	15	8	13,5	1/4	-	15	6	38	38
18 x 6	15	18	10	17,2	3/8	16	18	6	30	30
22 x 6	20	22	15	21,3	1/2	20	22	6	23	23
28 x 6	25	28	20	26,9	3/4	25	28	6	20	20
6 x 9	4	6	-	-	-	-	6	9	40	40
8 x 9	6	8	-	-	-	-	8	9	37	37
10 x 9	8	10	6	10,2	1/8	-	10	9	34	34
12 x 9	10	12	-	-	-	-	12	9	31	31
15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	15	9	27	27
18 x 9	15	18	10	17,2	3/8	16	18	9	23	23
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	19	19
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	14	14
6 x 13	4	6	-	-	-	-	6	13	26	26
8 x 13	6	8	6	10,2	1/8	-	8	13	26	26
10 x 13	8	10	6	10,2	1/8	-	10	13	23	23
12 x 13	10	12	-	-	-	-	12	13	18	18
15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	15	13	17	17
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	15	15
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	14	14
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	10	10